



Microsoft®

# Visual Studio® 2010

## Microsoft® Visual Basic® 단축키



Editing		
Toggle All Outlining	<b>CTRL + M, CTRL + L</b>	모든 영역에서 개요를 접거나 펼칩니다.
Hide Selection	<b>CTRL + M, CTRL + H</b>	선택된 영역을 개요 영역으로 접습니다.
Comment and Uncomment	<b>CTRL + K, CTRL + C and CTRL + K, CTRL + U</b>	각각, 커서 위치의 줄의 처음이나 선택된 모든 줄의 처음에 (')를 삽입하거나 제거합니다.
Undo	<b>CTRL + Z</b>	마지막 동작의 수행을 취소합니다.
Redo	<b>CTRL + SHIFT + Z</b>	마지막 동작을 다시 수행합니다.
Cut Line	<b>CTRL + Y</b>	커서 위치의 줄을 잘라냅니다.
Insert Blank Line	<b>CTRL + ENTER and CTRL + SHIFT + ENTER</b>	각각, 빈 줄을 커서 위치 위나 아래에 삽입합니다.
Select Word	<b>CTRL + SHIFT + W</b>	커서 위치의 단어를 선택합니다.
Delete Word	<b>CTRL + BACKSPACE and CTRL + DELETE</b>	각각, 단어의 처음까지 삭제와 마지막까지 삭제합니다.
Change Casing	<b>CTRL + U and CTRL + SHIFT + U</b>	각각 선택된 텍스트를 소문자로 변환하고 대문자로 변환합니다.
Replace	<b>CTRL + H and CTRL + SHIFT + H</b>	각각 빠른 바꾸기 탭과 파일에서 바꾸기 탭을 표시합니다.
Extend Selection	<b>SHIFT + ALT + UP ARROW and SHIFT + ALT + DOWN ARROW</b>	줄 선택을 확장하면서 현재 커서 위치를 위나 아래로 이동합니다.
Format Code	<b>CTRL + K, CTRL + D and CTRL + K, CTRL + F</b>	각각 현재 문서나 선택 영역을 서식화 합니다.
Display Smart Tag	<b>CTRL + PERIOD (.) or SHIFT + ALT + F10</b>	스마트 태그 메뉴에서 가능한 옵션을 표시합니다.
Help	<b>F1</b>	현재 유저 인터페이스 요소나 코드 항목이나 선택된 예러 메시지에 대응되는 도움말 항목을 표시합니다.
Toggle Completion Mode	<b>CTRL + ALT + SPACEBAR</b>	제안 방식과 자동 완성 방식을 전환합니다. 제안 방식은 입력된 텍스트를 그대로 두고 탭으로 자동 완성 아이템을 선택합니다.
<Direction> Extend Column	<b>SHIFT + ALT + &lt;arrow key &gt;</b>	문자열 선택 대신 영역 선택(box selection)을 만듭니다.

File		
New Project	<b>CTRL + N or CTRL + SHIFT + N</b>	새로운 프로젝트 대화상자를 표시합니다.
Open Project	<b>CTRL + O or CTRL + SHIFT + O</b>	프로젝트 열기 대화상자를 표시합니다.
Add New Item	<b>CTRL + SHIFT + A</b>	새로운 항목 추가 대화상자를 표시합니다.
Add Existing Item	<b>CTRL + D</b>	기존 항목 추가 대화상자를 표시합니다.

IntelliSense		
Make IntelliSense Transparent	<b>CTRL</b>	아래에 있는 코드를 볼 수 있도록 현재 IntelliSense 창을 숨깁니다. IntelliSense가 활성화 되어 있는 동안에만 동작합니다.
Display a Filtered List	<b>CTRL + J</b>	현재 커서 위치에서 IntelliSense 완성 목록을 표시합니다.

Display the Global List or Complete a Word	<b>CTRL + SPACEBAR</b>	어떤 목록도 활성화 되어 있지 않은 상태에서 불러지면, 현재 커서 위치에서 IntelliSense 완성 목록을 표시합니다. 일부 문자열이 이미 입력되었고 정확히 일치하는 항목이 목록에 있다면, 목록을 불러오지 않고 바로 완성시킵니다. 걸려진 목록이 활성화 되어 있는 동안에 실행되면, 전역 목록으로 전환됩니다.
Common Tab	<b>ALT + COMMA (,)</b>	활성화된 IntelliSense 목록의 여과 수준을 '공통 탭'으로 낮춥니다.
All Tab	<b>ALT + PERIOD (.)</b>	활성화된 IntelliSense 목록의 여과 수준을 '모든 탭'으로 높입니다.
Navigate Up	<b>CTRL + PAGE UP</b>	IntelliSense 완성 목록의 첫 번째 항목으로 이동합니다.
Navigate Down	<b>CTRL + PAGE DOWN</b>	IntelliSense 완성 목록의 마지막 항목으로 이동합니다.
Commit an Item	<b>TAB or SPACEBAR or ENTER</b>	목록에서 선택된 항목을 삽입합니다. 다음 문자를 입력해도 실행가능 합니다. {}() ., ; :- * / ^ != < > \
Escape the List	<b>ESC</b>	IntelliSense 완성 목록을 닫는다. 선택된 항목이 삽입되는 것을 막고 싶다면 유용하게 사용될 것입니다.

Snippets		
Insert Snippet	<b>Type "?" and press TAB</b>	코드 편집기에서 코드 조각 선택기를 표시합니다. 선택된 코드 조각은 현재 커서 위치에 삽입됩니다.
Insert Snippet from Shortcut	<b>Type the snippet shortcut and press TAB</b>	확장된 코드 조각을 삽입합니다.
Insert Property Snippet	<b>Type "property" and press TAB</b>	속성 조각을 삽입합니다.
Insert For Snippet	<b>Type "for" and press TAB</b>	For... Next 조각을 삽입합니다.
List Snippet Shortcuts	<b>Type the snippet shortcut prefix, type "?" and press TAB</b>	코드 조각 바로 가기 선택기를 표시합니다. 목록에서 접두어가 가장 유사한 바로 가기 항목이 선택됩니다.
List Snippet Replacements	<b>CTRL + SPACEBAR</b>	현재 선택된 조각 바꾸기를 위한 IntelliSense 완성 목록을 표시합니다.
Escape Replacement Selection	<b>ESC</b>	현재 선택된 텍스트를 선택을 취소합니다. 두 번째 ESC는 바꾸기 선택을 취소합니다. 당신이 바꾸기의 끝에서 그것의 경계를 확장하지 않고 입력할 때 유용합니다.

Search		
Find Symbol	<b>ALT + F12</b>	기호 찾기 대화상자를 표시합니다.
Find All References	<b>ALT + F2</b>	선택된 기호의 모든 참조 목록을 표시합니다.
Next and Previous Search Result	<b>F3 and SHIFT + F3</b>	각각, 마지막으로 검색한 텍스트를 다음 또는 이전 방향으로 찾습니다.
Next and Previous Selected	<b>CTRL + F3 and CTRL + SHIFT + F3</b>	각각, 선택한 텍스트를 다음 또는 이전 방향으로 찾습니다.
Incremental Search	<b>ALT + I and ALT + SHIFT + I</b>	각각, 전방향 또는 후방향 증분 검색을 활성화합니다. 입력이 주어지지 않을 경우에, 이전 검색 결과가 사용됩니다.
Stop Search	<b>ALT + F3, S</b>	파일에서 찾기를 중단합니다.

Navigation		
Edit.NavigateTo	<b>CTRL + COMMA (,)</b>	파일, 형, 멤버에 빠르게 이동할 수 있는 NavigateTo 창을 표시합니다. 현재 커서 위치의 단어로 검색하게 됩니다.
Go to Definition	<b>F12 or SHIFT + F2</b>	코드에서 선택한 기호에 대한 선언으로 이동합니다.

Navigate Backward	<b>CTRL + SHIFT + F2 or CTRL + HYPHEN (-)</b>	이전에 검색된 코드 줄로 이동합니다.
Navigate Forward	<b>CTRL + SHIFT + HYPHEN (-)</b>	검색된 다음 코드 줄로 이동합니다.
Previous Method or Type	<b>CTRL + UP ARROW or CTRL + PAGE UP</b>	이전 메소드나 타입으로 이동합니다.
Next Method or Type	<b>CTRL + DOWN ARROW or CTRL + PAGE DOWN</b>	다음 메소드나 타입으로 이동합니다.
Previous and Next Word	<b>CTRL + LEFT ARROW and CTRL + RIGHT ARROW</b>	각각, 삽입점을 왼쪽이나 오른쪽 단어로 옮깁니다.
IDE Navigator	<b>CTRL + TAB</b>	첫 번째 문서 창이 선택된 채로 IDE 내비게이터를 표시합니다. IDE 내비게이터는 Visual Studio안에서 파일과 도구 창에 대해서만 윈도우 내비게이터와 유사하게 기능합니다. (ALT + SHIFT + TAB)
View All Open Documents	<b>CTRL + ALT + DOWN ARROW</b>	열려 있는 모든 문서만 나열하는 팝업을 표시합니다.
View Code	<b>F7</b>	선택한 항목을 편집기의 코드 뷰에 표시합니다.
View Designer	<b>SHIFT + F7</b>	선택한 항목을 디자이너 뷰에 표시합니다. 소스 뷰에서만 사용할 수 있습니다.
View Document Outline	<b>CTRL + ALT + T</b>	문서 개요 창을 표시합니다. 폼 디자이너와 HTML 디자이너에서 특히 유용합니다.
Add or Remove Bookmark	<b>CTRL + K, CTRL + K</b>	현재 줄에 책갈피를 표시하거나 지웁니다.
Navigate Bookmarks	<b>CTRL + K, N and CTRL + K, P</b>	각각, 이전이나 다음 책갈피로 이동합니다.
Delete All Bookmarks	<b>CTRL + K, CTRL + L</b>	모든 책갈피를 삭제합니다.
Next Highlighted Reference, Previous Highlighted Reference	<b>CTRL + SHIFT + DOWN ARROW and CTRL + SHIFT + UP ARROW</b>	현재 강조된 식별자와 일치하는 이전 또는 다음 식별자로 커서를 이동합니다.

Windows		
Navigation Bar	<b>CTRL + F2</b>	편집기가 코드 뷰 또는 서버 코드 뷰에 있는 경우 커서를 코드 편집기의 맨 위에 있는 드롭다운 표시줄로 이동합니다.
Object Browser	<b>F2</b>	객체 브라우저를 표시합니다.
Properties Window	<b>F4</b>	현재 선택된 아이템의 설계 시 속성과 이벤트를 보여주는 속성 창을 표시합니다.
Solution Explorer	<b>CTRL + R</b>	솔루션 탐색기를 표시합니다.
View Server Explorer	<b>CTRL + ALT + S</b>	서버 탐색기를 표시합니다.
Show Data Sources	<b>SHIFT + ALT + D</b>	데이터 소스 창을 표시합니다.
Toolbox	<b>CTRL + ALT + X</b>	도구상자를 표시합니다.
Error List	<b>CTRL + \, E</b>	오류 목록 창을 표시합니다.
Close Tool Window	<b>SHIFT + ESC</b>	현재 도구 창을 닫습니다.
Close Document Window	<b>CTRL + F4</b>	현재 탭을 닫습니다.
Zoom In, Zoom Out	<b>CTRL + SHIFT + PERIOD (.) and CTRL + SHIFT + COMMA (,)</b>	편집기에서 내용의 크기를 증가( ) 시키거나 감소( , ) 시킵니다.

Debugging		
Start Debugging	<b>F5</b>	시작 프로젝트의 설정에 따라 응용 프로그램의 디버거를 실행시킵니다.
Start Without Debugging	<b>CTRL + F5</b>	디버거를 실행시키지 않고 응용 프로그램을 실행시킵니다. 중단 방식일 때, 다음 중단점까지 실행합니다. 웹 사이트를 디버깅할 때에 F5보다는 이것을 사용합니다.
Step Into	<b>F8 or F11</b>	한 문장만 실행시킵니다. Method 호출이면 해당 method로 이동합니다.
Step Into Specific	<b>SHIFT + ALT + F11</b>	건너뛰기 속성과 연산자에 대한 도구 옵션 설정에 구애 받지 않고, 어떤 하위 식을 따라갈 것인지 선택하도록 합니다.
Step Out	<b>CTRL + SHIFT + F8 or SHIFT + F11</b>	현재 실행 중인 method의 남은 line들을 실행시킵니다.
Step Over	<b>SHIFT + F8 or F10</b>	다음 줄을 실행시킵니다. 하지만 method호출을 따라가지는 않습니다.
Stop Debugging	<b>CTRL + ALT + BREAK</b>	디버거를 중단합니다.
Toggle Breakpoint	<b>F9</b>	현재 줄에 중단점을 만들거나 지웁니다.
Set Next Statement	<b>CTRL + F9</b>	현재 문장을 다음에 실행될 문장으로 지정합니다.
Break at a Function	<b>CTRL + B</b>	새로운 중단점 창을 표시합니다.
Attach to Process	<b>CTRL + ALT + P</b>	프로세스에 연결 대화상자를 표시합니다.
Make Datatip Transparent	<b>CTRL</b>	아래 코드가 보이도록 datatip을 투명하게 합니다. Datatip이 활성화되어 있을 때에만 실행되어야 합니다.
Immediate Window	<b>CTRL + G</b>	식을 계산할 수 있는 직접 실행 창을 표시합니다.
Call Stack Window	<b>CTRL + L</b>	호출 스택 창을 표시합니다.
QuickWatch Window	<b>SHIFT + F9</b>	빠른 조사식 창을 표시합니다.
Run Tests in Current Context	<b>CTRL + R, T</b>	현재 함수 혹은 클래스에 대하여 단위 테스트를 실행합니다.
Run All Tests in Solution	<b>CTRL + R, A</b>	솔루션에 있는 모든 유닛 테스트를 실행합니다.

Refactoring		
Refactor!	<b>CTRL + BACKQUOTE ( ` )</b>	Developer Express Inc.의 플러그인을 실행합니다.

Build		
Build Solution	<b>CTRL + SHIFT + B</b>	솔루션에 있는 모든 프로젝트를 빌드합니다.

**Note**  
 본 단축키들은 기본 Visual Basic 개발 설정을 사용하실 때 기본으로 세팅되어 있습니다.  
 Visual Basic 개발 설정을 초기화하기 위해서는 도구 | 옵션에서 모든 설정 보이기를 선택하시고 환경 | 키보드를 선택합니다.  
 드롭다운 메뉴에서 Visual Basic 6 키보드 매핑을 선택하고 OK를 누릅니다.  
 또한 명령 단축키를 커스터마이징 하시려면 도구 | 옵션에서 모든 설정 보이기를 선택하시고 환경 | 키보드를 선택합니다. 단축키를 편집하기 위해서는, 대화상자에 명령 이름을 적고 단축키를 설정합니다.

본 내용은 Visual Studio 2010 팀 블로그 멤버 여러분께서 만들어 주셨습니다.  
 VS2010 팀블로그 (홈페이지 : <http://vsts2010.net> / 트위터 : @vsts2010)